

GREWI INDUSTRIEREINIGER

Hochwirksames, universell einsetzbares Reinigungsmittel

BESCHREIBUNG

GREWI INDUSTRIEREINIGER ist ein hochwirksames, universell einsetzbares Reinigungsmittel für alle Teile und Flächen die mit Öl, Fett, Bremsenstaub, Silikon, Klebstoff usw. verunreinigt sind. Durch den extrem hohen Wirkstoffanteil wird eine intensive und schnellwirkende Reinigung erreicht. GREWI INDUSTRIEREINIGER verdunstet rückstandsfrei.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Hoher Anteil an reinigenden Substanzen
- Sehr gute Reinigungswirkung
- Wirkstoffe und Treibmittel sind ohne ozonschädigende Bestandteile
- Lüftet schnell ab wodurch die behandelten Teile sehr schnell wieder trocken werden
- Entfernt selbst alte und verharzte Schmierstoffe

ANWENDUNGSGEBIETE

- Im Industrie-, PKW und Handwerksbereich einsetzbar
- Entfernt hartnäckige Verunreinigungen von z.B. Maschinenteilen, Motorteilen, Kupplungen, Bremsen usw.
- Zur Vorbereitung von Lackierarbeiten als Entfetter geeignet

VERARBEITUNG

GREWI INDUSTRIEREINIGER ist nicht korrosiv und greift im allgemeinen Gummi- und Kunststoffteile nicht an. Jedoch ist durch die Vielfalt, der sich auf den Markt befindlichen Kunststoffe eine Verträglichkeitsprüfung zu empfehlen. Bei sehr starker Verschmutzung den Schmutz vorab grob mit einer Spachtel oder einem Tuch entfernen. GREWI INDUSTRIEREINIGER kurz schütteln und kräftig auf die zu behandelten Teile aufsprühen. Sprühabstand ca. 20 cm. Mit einem sauberen Lappen oder Pinsel nachreinigen. Bei stärkerer Verschmutzung den Vorgang wiederholen. Nach dem abtrocknen des Reinigers kann das Arbeitsstück sofort weiterbehandelt werden.

GREWI INDUSTRIEREINIGER gehört in die Gruppe der brennbaren Materialien. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Bei der Arbeit nicht rauchen. Das Produkt von Zündquellen fernhalten. Beim Verbrauch mehrere Dosen an einem Ort besteht die Gefahr der Bildung explosiver Gas-/Luftgemische. GREWI INDUSTRIEREINIGER nicht für die Reinigung am Körper befindlicher Kleidung verwenden. Es besteht extreme Brandgefahr.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von -5°C bis $+30^{\circ}\text{C}$, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Weitere Informationen

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.